



Mineralische Abfälle

III. Probendaten

(für jede Misch/Laborprobe bzw. Sektor auszufüllen)

A Proben- und Materialbeschreibung

1 Proben/Sektorenbezeichnung:.....

2 Probenahmedatum /Uhrzeit

3 Materialbeschreibung:

Hauptbestandteile: ☐ Boden ca.Vol.-% ; ☐ Bauschutt ca.....Vol.-%; ☐ Sonstiges ca.....Vol.-%

Visuell homogen: ☐ ja ☐ nein

Konsistenz: ☐ fest ☐ schlammig ☐ sonstige:.....

Geruch: ☐ unauffällig ☐ auffällig nach:

Fremdbestandteile mineralisch:

☐ Ziegel ca. Vol.-% ☐ Beton ca. Vol.-% ☐ Asphalt/Teer/Bitumen ca. Vol.-%

☐ Schlacke ca. Vol.-% ☐ Aschen ca. Vol.-% ☐ca. Vol.-% ☐ ca. Vol.-%

Fremdbestandteile nicht-mineralisch:

☐ Metall ca. Vol.-% ☐ Holz ca. Vol.-% ☐ Kunststoff ca. Vol.-%

☐ ca. Vol.-% ☐ ca. Vol.-% ☐ ca. Vol.-%

„Durchschnittliches“ Größtkorn (95%-Perzentil):

☐ ≤ 2 mm ☐ > 2 mm - ≤ 20 mm ☐ > 20 mm - ≤ 50 mm ☐ 50 mm - ≤ 120 mm

☐ > 120 mm (Beschreibung):

B Probenahme

1 Volumen Einzelprobe [l]

☐ 0,5 (< 2 mm) ☐ 1 (< 20 mm) ☐ 2 (< 50 mm) ☐ 5 (<120 mm) ☐ Stück = Einzelprobe

2 Volumen Laborprobe [l]

☐ 1 (< 2 mm) ☐ 2 (< 20 mm) ☐ 4 (< 50 mm) ☐ 10 (<120 mm) ☐ Stück = Einzelprobe

3 Aufschlussverfahren:

☐ Schurf durch Großgerät ☐ Schurfschlitz/-loch mit Schaufel ☐ Rammkernsondierung mm

☐ Sonstige:Aufslusstiefe: ca. m

4 Probenahmegerät: ☐ Schaufel ☐ Bohrstock ☐ Hammer/Meißel ☐ Sonstige:

5 Sonder- / Einzelprobe(n) (Beschreibung), z.B. für LHKW, BTX:

6 Beobachtungen (z. B. Hot Spot, einstufigsrelevante Parameter, z.B. Asbest) :

Datum, Unterschrift Probenehmer: