

439

Spachtelmassen

Beschreibung

Spachtelmassen dienen zum Glätten von Unebenheiten bzw. zum Abdichten oder zum Schließen von Fugen. Der Einsatz kann sich auf kleinere Reparaturen beschränken oder auch zur großflächigen Sanierung z. B. von Fußböden.

Spachtelmassen bestehen je nach Einsatzzweck aus Kunstharzen, Bitumen, Gips oder Zement-Produkten. Häufig werden auch Gemische von Bindemitteln eingesetzt. Auch Spachtelmassen mit [Asbest](#) als Füllstoff sind bekannt.

In Sonderfällen können Spachtelmassen als Weichmacher [PCB](#) enthalten. Zur Entdröhnung von Blechen (Körperschalldämpfung) wurden in der Vergangenheit auch [asbest](#)haltige Spachtelmassen eingesetzt.



Mauerdurchbruch mit asbesthaltiger
Litaflexspritzmasse

Probennahme

Die Beprobung von auffälligen Flächen ist sowohl mittels [Kernbohrungen](#) als auch durch [Abstemmen](#) möglich. Staubfreisetzungen sind zu unterbinden (besonders bei asbesthaltigen Spachtelmassen ist die Freisetzung von Fasern zu unterbinden).

Weitere Hinweise:

Vorgehensweise bei der [Erkundung von Fußbodenaufbauten](#)

Entsorgung

[Abfallschlüssel:](#)

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe

für asbesthaltige Spachtelmassen und damit kontaminierte Baustoffe

Maßgeblich bei der Entsorgung von Asbest und asbesthaltigen Produkten sind die Vorgaben der TRGS 519, der AbfAbIV, des LAGA-Merkblattes 23 und der AVV:

Fest gebundene oder behandelte asbesthaltige Abfälle (Abfallschlüssel 17 06 05* „Asbesthaltige Baustoffe“) werden auf Deponien oder Deponiebereichen der Klassen I oder II sowie auf dafür zugelassenen Innertabfall- (Bauschutt)deponien, verpackt z.B. in Big-Bags, abgelagert. Es besteht auch die Möglichkeit der Verwertung. Dabei werden die Fasern in einem Tunnelofen zerstört.

Bei nicht verfestigten oder unbehandelten schwach gebundenen asbesthaltigen Abfällen mit dem Abfallschlüssel 17 06 01*(„Dämmmaterial, das Asbest enthält“) wird nach Verfestigung oder Oberflächenbehandlung und Verpackung in z.B. Big-Bags eine Zuordnung zu Abfallschlüssel 17 06 05* ermöglicht. Das heißt, diese Abfälle können auch auf den genannten Deponien abgelagert werden.

17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z. B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren)

Für PCB-haltige Spachtelmassen