

## Hydrogeologische Kriterien für die Auswahl von Grundnetzmessstellen

(vorläufige Auswahl des LfW aus dem Messstellenbestand)

<b>Art der Anforderung:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1) Die Messstelle ist einem GwLeiter eindeutig zuzuordnen (Ausbauplan, Funktion von Abdichtungen, geophysikal. Messungen, Bohrprofil)	X		X
2) Die Messstelle ist für den GwLeiter repräsentativ (Vergleich von Ganglinien benachbarter Messstellen)	X		
3) Die GwStände sind weitgehend anthropogen unbeeinflusst (Ganglinienanalyse)	X		
4) Die Messstelle ist funktionsfähig (Auffülltest, Pumpprobe)	X		X
5) Die Messstelle fällt nicht trocken	X		X
6) Die Messstelle hat eine langjährige Messreihe und die Beobachtung ist auf Dauer möglich		X	
7) Die Messstelle ist als Beschaffenheitsmessstelle geeignet (Ausbaumaterial, Filterlänge, Durchmesser)		X	X

A) Anforderung muss erfüllt sein

B) Anforderung sollte erfüllt sein

C) Anforderung kann evtl. nachträglich durch Untersuchungen (Fernsehen, Geophysik), Sanierung oder Umbau erfüllt werden