



Anlage 10 zu Merkblatt Nr. 5.4/1

Stand: 15. Dezember 2008

Ansprechpartner: Referat 63

Querprofilverarbeitungsbuch

Tabelle über die tatsächlichen Querschnittsabstände

Flusskilometer bzw. Querschnitts- bezeichnung	Genauere Abstände			Flusskilometer bzw. Querschnitts- bezeichnung	Genauere Abstände		
	der Quer- schnitts- Punkte	der Fkm- Punkte	durch- laufend		der Quer- schnitts- Punkte	der Fkm- Punkte	durch- laufend
167,480		0	0				
	80						
167,400							
	200						
167,200							
	200						
167,000		480	480				
	205						
166,796							
	200						
usw.							

Tabelle zur Berechnung der Querschnittsänderung

Querschnitt km
(Gewässer)

Horizont m ü NN, Abstand der Begrenzungslochten

Datum der Aufnahme	Quer- schnitts- fläche m ²	Aufhöhg. Eintiefg. +/-m ²	Abstand der mittl. Sohle v. Horizont Sp. 2/l	Höhe der mittleren Sohle über NN	Aufhöhg. Eintiefg. +/-cm	Probe für Spalte 6 Sp. 3/l	Bemerkungen und Sohlenbeschaffenheit von links nach rechts z.B. Bewegl. weicher Kies: a) Feinkies (Kurzzeichen wF) b) Grobkies (Kurzzeichen wG) Festgelagerter Kies: a) Feinkies (Kurzzeichen fF) b) Grobkies (Kurzzeichen fG) In Staubereichen: a) weicher Schlamm (KZ: wS) b) Festgelagerter Schl. (KZ: fS)
1	2	3	4	5 - 4	6	7	8